

مشخصات محصول

جنس: ورق پلی اتیلن با فویل آلومینیوم لمینت شده

ضخامت ورق: ۱.۵-۲ mm (بستگی به سفارش)

عرض ورق: از ۲ متر به بالا (بستگی به سفارش)


نحوه نصب و استفاده ورق ژئوممبران فویل دار:

رول‌های ورق ژئوممبران فویل دار بازشده و ورق روی سطح موردنظر پهن می‌گردد.

لبه‌های ورق با استفاده از سشوار حرارتی بر روی یکدیگر جوش خورده و سطحی یکدست و غیرقابل نفوذ را ایجاد می‌کنند.

۱۰ سانتیمتر از لبه ورق بدون فویل می‌باشد که پس از اورلپ شدن ورق جانبی و جوش یکنواخت ورق‌ها به یکدیگر، فویل آلومینیوم برای آن قسمت، لمینت می‌شود.

در صورتی که ممبران در تماس با خاک قرار گیرد یک لایه ژئوتکستیل یا نمد به عنوان زهکش و محافظ قبل از ممبران و زیر آن پهن می‌گردد.



مزایای ورق ژئومبران فویل دار:

- قابلیت اطمینان بالا و عدم عبور مایعات و رطوبت
- نصب سریع
- تعمیر ساده و آسان با استفاده از دستگاه اکسترودر دستی
- صرفه اقتصادی (هزینه احداث استخر پلیمری یکسوم استخر سیمانی می‌باشد)
- مقاومت بالا در برابر شرایط آب و هوایی و نور خورشید
- مقاومت در برابر زلزله و رانش زمین



کاربردهای ورق ژئومبران فویل دار:

- بهداشتی و مناسب برای استفاده آب کشاورزی، گلخانه، ماهیان و آب شرب
- دیوارهای باران خور
- کاتینرها و خانه‌های پیش‌ساخته